

Дизельный генератор SDG5500CLE

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	4.8
Максимальная мощность генератора (кВт)	5
Расход топлива (л/час)	2.3
Сухой вес (кг)	106



Дизельный генератор Firman SDG5500CLE это дизельный однофазный генератор марки Firman SDG серии, способен давать до 5 кВт электроэнергии напряжением 220В через выходные розетки с заземлением. Firman SDG5500CLE снабжён одноцилиндровым 4-х тактным, дизельным двигателем, мощностью 6,9 кВт, снабженный системой прямого впрыска и воздушного охлаждения. Для запуска используется как ручной, так и электрический стартер. Имеется система защиты низкого уровня масла.

Дизельный генератор Firman SDG5500CLE весит 105 кг., работает на дизельном топливе, которое заливается в топливный бак емкостью 12.5 литров и позволяет в течении 5,5-6,5 часов работать при 100%-ой нагрузке. В комплект поставки входит аккумулятор, жесткая металлическая рама. Сфера применения дизельных генераторов SDG серии связана с тяжелыми нагрузками в процессе использования строительного электроинструмента.

Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	4.8
Максимальная мощность генератора (кВт)	5
Расход топлива (л/час)	2.3
Сухой вес (кг)	106

Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Объем топливного бака (л)	12.5
Исполнение	открытое на раме
Дополнительные опции	аккумулятор 12V/30AH , колёса 4шт , конденсаторная компенсационная система
Приборы контроля	Вольтметр , указатель уровня топлива
Сила тока на фазу номинальная (А)	21
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	85
Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилки 2шт , аккумулятор 12V/30AH

, колёса 4шт , конденсаторная компенсационная система

Двигатель

Двигатель, общее описание	Дизельный, четырехтактный, одноцилиндровый
Тип двигателя	дизельный без турбонаддува
Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD
Модель двигателя	FIRMAN SDE 186
Объем двигателя , см.куб.	418
Мощность двигателя (л.с.)	9.4
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масленого картера (л)	1.8
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Дизельное топливо
Альтернатор /генератор переменного тока/	Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной

Транспортная информация

Вес брутто (кг)	110
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	755*510*710
Объем брутто (м3)	0.275
Упаковка	картон