

Бензиновый генератор FIRMAN RD7910E

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	5
Максимальная мощность генератора (кВт)	5.5
Расход топлива (л/час)	2.5
Сухой вес (кг)	90



Гарантия
2 года при условии
регистрации*



Альтернатор
Материал обмотки -
100% медь



Электростартер
Аккумулятор в
комплекте

Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	5
Максимальная мощность генератора (кВт)	5.5
Расход топлива (л/час)	2.5
Сухой вес (кг)	90
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм)	690*525*560
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Объем топливного бака (л)	25
Исполнение	открытое на раме
Дополнительные опции	АКБ
Приборы контроля	вольтметр
Сила тока на фазу номинальная (А)	23
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos φ)	1
Уровень шума (дБ(А))	68
Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилка 2 шт, переходник 12В , резиновые ножки 8шт , АКБ
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый

Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD
Модель двигателя	Firman SPE 390
Объем двигателя , см.куб.	389
Мощность двигателя (л.с.)	13
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	1.1
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Бензин
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Вес брутто (кг)	94.3
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	720*560*580
Объем брутто (м3)	0.235
Упаковка	картон