

Бензиновый генератор FIRMAN FPG12010E

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	8.5
Максимальная мощность генератора (кВт)	9.5
Расход топлива (л/час)	4.4
Сухой вес (кг)	165



Электростартер
Аккумулятор в комплекте



Альтернатор
Материал обмотки - 100% медь



Гарантия
2 года при условии регистрации*



Однофазный двухцилиндровый бензогенератор Firman FPG12010E это одна из многочисленных моделей линейки бензиновых генераторов Firman, максимальной мощностью 9500Вт/50Гц. Предназначен для резервного питания потребителей различных сфер деятельности.

Бензиновый генератор Firman FPG12010E имеет стандартный для электростанций с медной обмоткой вес и габариты, что позволяет в кратчайшие сроки обеспечить подачу электроэнергии напряжением 220 В посредством трех однофазных розеток, расположенной на лицевой стороне генератора.

В качестве топлива в Firman FPG12010E используется бензин, который заправляется в бак объемом 40 литров. Экономичный режим работы позволяет до 9 часов работать бесперебойно. В качестве смазывающей жидкости используется масло марки 10w30 или 10w40. Дополнительно генератор оснащен датчиком уровня топлива и масла. Система охлаждения - воздушная. Генератор имеет ручную и электрическую систему запуска.

Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	8.5
Максимальная мощность генератора (кВт)	9.5
Расход топлива (л/час)	4.4
Сухой вес (кг)	165
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм)	910*650*728
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Объем топливного бака (л)	40
Исполнение	открытое на раме
Дополнительные опции	АКБ
Приборы контроля	Вольтметр , индикатор уровня топлива
Сила тока на фазу номинальная (А)	39
Фаз	1
Выводов переменного	3

тока (шт)	
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	78
Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , ключ зажигания 2 шт , вилка 3 шт , переходник 12В , колёса 4 шт , аккумуляторная батарея
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Двухцилиндровый, четырехтактный, с верхним расположением клапанов, бензиновый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD
Модель двигателя	FIRMAN SPE 690
Объем двигателя , см.куб.	688
Мощность двигателя (л.с.)	24
Число цилиндров	2
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	1.4
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Бензин
Альтернатор /генератор переменного тока/	синхронный
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Вес брутто (кг)	180
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	930*680*850
Объем брутто (м3)	0.54
Упаковка	картон