

Дизельный генератор SDG8500TCLE

Номинальная мощность генератора (кВт)	6
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.6
Номинальная мощность генератора (кВА)	7.5
Максимальная мощность генератора (кВА)	8.25
Расход топлива (л/час)	2.5
Сухой вес (кг)	115



Дизельный генератор Firman SDG8500TCLE это трехфазный дизельный генератор SDG линейки, максимальной мощностью до 6,6 кВт и напряжением 380В. На фронтальной стороне присутствуют розетки с заземлением. Firman SDG8500TCLE укомплектован 4-х тактным, одноцилиндровым дизелем, мощностью 10,5 л.с., с прямым впрыском и системой воздушного охлаждения. Пуск двигателя осуществляется при помощи ручной или электрической системы запуска. Присутствует система защиты от низкого уровня масла.

Дизельный генератор Firman SDG8500TCLE имеет вес 115 кг., естественно заправляется дизельным топливом, для этого генератор снабжен топливным баком объемом 14 литров. В комплекте поставляется аккумулятор и внешняя металлическая рама.

Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	400/230/50
Номинальная мощность генератора (кВА)	7.5
Максимальная мощность генератора (кВА)	8.25
Номинальная мощность генератора (кВт)	6
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.6
Расход топлива (л/час)	2.5
Сухой вес (кг)	115
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм)	720x492x650
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Объем топливного бака (л)	14
Исполнение	открытое на раме
Дополнительные опции	аккумулятор 12V/30AH , колёса 4шт , конденсаторная компенсационная система
Приборы контроля	Вольтметр , указатель уровня топлива
Фаз	3
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	0.8
Уровень шума (дБ(А))	85

Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилки 2 шт , аккумулятор 12V/30AH , колёса 4шт , конденсаторная компенсационная система
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Дизельный, четырехтактный, одноцилиндровый
Тип двигателя	дизельный без турбонаддува
Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD
Модель двигателя	FIRMAN SDE192E
Объем двигателя , см.куб.	498
Мощность двигателя (л.с.)	10.5
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	1.6
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Дизельное топливо
Альтернатор /генератор переменного тока/	Синхронный, щеточный с AVR
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Упаковка	картон