

## Дизельный генератор SDG5500TCLE

Напряжение/частота (В/Гц)	400/230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	4.8
Максимальная мощность генератора (кВт)	5
Номинальная мощность генератора (кВА)	6
Максимальная мощность генератора (кВА)	6.3
Расход топлива (л/час)	2.3
Сухой вес (кг)	107



Электростартер  
Аккумулятор в  
комплекте

Альтернатор  
Материал обмотки -  
100% медь

Трехфазная модель  
С выходом 380 В

Дизельный генератор Firman SDG5500TCLE это трехфазный дизельный генератор SDG линейки, максимальной мощностью до 6,3 кВт и напряжением 380В. На фронтальной стороне присутствуют розетки с заземлением. Firman SDG5500TCLE укомплектован 4-х тактным, одноцилиндровым дизелем, мощностью 9,4 л.с., с прямым впрыском и системой воздушного охлаждения. Пуск двигателя осуществляется при помощи ручной или электрической системы запуска. Присутствует система защиты от низкого уровня масла.

Дизельный генератор Firman SDG5500TCLE имеет вес 105 кг., естественно заправляется дизельным топливом, для этого генератор снабжен топливным баком объемом 12.5 литров. В комплекте поставляется аккумулятор и внешняя металлическая рама.

### Основные характеристики

Напряжение/частота (В/Гц)	400/230/50
Номинальная мощность генератора (кВА)	6
Максимальная мощность генератора (кВА)	6.3
Номинальная мощность генератора (кВт)	4.8
Максимальная мощность генератора (кВт)	5
Расход топлива (л/час)	2.3
Сухой вес (кг)	107
Гарантия	2 года *

### Дополнительная информация

Система пуска	ручной стартер, электростартер
Объем топливного бака (л)	12.5
Исполнение	открытое на раме
Дополнительные опции	аккумулятор 12V/30AH , колёса 4шт , конденсаторная компенсационная система
Приборы контроля	Вольтметр , указатель уровня топлива
Срок гарантии	2

Сила тока на фазу номинальная (А)	/
Фаз	3
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	0.8
Уровень шума (дБ(А))	85
Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилки 2 шт , аккумулятор 12V/30AH , колёса 4шт , конденсаторная компенсационная система

#### Двигатель

Двигатель, общее описание	Дизельный, четырехтактный, одноцилиндровый
Тип двигателя	дизельный без турбонаддува
Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD
Модель двигателя	FIRMAN SDE 186
Объем двигателя , см.куб.	418
Мощность двигателя (л.с.)	9.4
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масленого картера (л)	1.8
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Дизельное топливо
Альтернатор /генератор переменного тока/	Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной
Альтернатор - материал обмоток	меди 100%

#### Транспортная информация

Вес брутто (кг)	111
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	755*510*710
Объем брутто (м3)	0.275
Упаковка	картон