

Бензиновый генератор FIRMAN RD2910

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	2
Максимальная мощность генератора (кВт)	2.2
Расход топлива (л/час)	1.07
Сухой вес (кг)	41.5



Альтернатор
Материал обмотки -
100% медь



Гарантия
2 года при условии
регистрации*



Система пуска
Ручной стартер

Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	2
Максимальная мощность генератора (кВт)	2.2
Расход топлива (л/час)	1.07
Сухой вес (кг)	41.5
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм)	590*435*440
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер
Объем топливного бака (л)	15
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	вольтметр
Сила тока на фазу номинальная (А)	9.1
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	68
Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон, свечной ключ, вилка , переходник на 12В
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD
Модель двигателя	Firman SPE 160
Объем двигателя , см.куб.	163
Мощность двигателя (л.с.)	5.5

По вопросу приобретения обращатся:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес: fmr@nt-rt.ru

сайт: firman.nt-rt.ru

Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	0.6
Тип масла	SAE10W30
Тип топлива	Бензин
Альтернатор /генератор переменного тока/	Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Вес брутто (кг)	43.5
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	610*460*460
Объем брутто (м3)	0.13
Упаковка	картон

Бензиновый генератор FIRMAN RD2910E

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	2
Максимальная мощность генератора (кВт)	2.2
Расход топлива (л/час)	1.1
Сухой вес (кг)	43



Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	2
Максимальная мощность генератора (кВт)	2.2
Расход топлива (л/час)	1.1
Сухой вес (кг)	43
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм)	590*435*440
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	электростартер
Объем топливного бака (л)	15
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	вольтметр
Сила тока на фазу номинальная (А)	9.1
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	68
Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон, свечной ключ, вилка , переходник на 12В
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD
Модель двигателя	Firman SPE 160
Объем двигателя , см.куб.	163
Мощность двигателя (л.с.)	5.5
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	0.6

Тип масла	SAE10W30
Тип топлива	Бензин
Альтернатор /генератор переменного тока/	Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Вес брутто (кг)	45
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	610*460*460
Объем брутто (м3)	0.13
Упаковка	картон

Бензиновый генератор FIRMAN RD3910

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	2.5
Максимальная мощность генератора (кВт)	2.8
Расход топлива (л/час)	1.4
Сухой вес (кг)	46



Гарантия
2 года при условии
регистрации*



Альтернатор
Материал обмотки -
100% медь



Система пуска
Ручной стартер

Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	2.5
Максимальная мощность генератора (кВт)	2.8
Расход топлива (л/час)	1.4
Сухой вес (кг)	46
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм)	590*445*440
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер
Объем топливного бака (л)	15
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	вольтметр
Сила тока на фазу номинальная (А)	11.4
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	68
Комплект поставки	инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, вилка 2шт , переходник на 12В
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD
Модель двигателя	FIRMAN SPE200
Объем двигателя , см.куб.	196
Мощность двигателя (л.с.)	6.5

Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	0.6
Тип масла	SAE10W30
Тип топлива	Бензин
Альтернатор /генератор переменного тока/	щеточный синхронный
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Вес брутто (кг)	48.3
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	605*460*460
Объем брутто (м3)	0.13
Упаковка	картон

Бензиновый генератор FIRMAN RD3910E

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	2.5
Максимальная мощность генератора (кВт)	2.8
Расход топлива (л/час)	1.4
Сухой вес (кг)	47.5



Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	2.5
Максимальная мощность генератора (кВт)	2.8
Расход топлива (л/час)	1.4
Сухой вес (кг)	47.5
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм)	590*445*440
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	электростартер
Объем топливного бака (л)	15
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	вольтметр
Сила тока на фазу номинальная (А)	11.4
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	68
Комплект поставки	инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, вилка 2шт , переходник на 12В
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD
Модель двигателя	FIRMAN SPE200
Объем двигателя , см.куб.	196
Мощность двигателя (л.с.)	6.5
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	0.6

Тип масла	SAE10W30
Тип топлива	Бензин
Альтернатор /генератор переменного тока/	щеточный синхронный
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Вес брутто (кг)	49.8
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	605*460*460
Объем брутто (м3)	0.13
Упаковка	картон

Бензиновый генератор FIRMAN RD7910

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	5
Максимальная мощность генератора (кВт)	5.5
Расход топлива (л/час)	2.5
Сухой вес (кг)	90



Гарантия
2 года при условии
регистрации*



Система пуска
Ручной стартер



Альтернатор
Материал обмотки -
100% медь

Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	5
Максимальная мощность генератора (кВт)	5.5
Расход топлива (л/час)	2.5
Сухой вес (кг)	90
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм)	690*525*560
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер
Объем топливного бака (л)	25
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	вольтметр
Сила тока на фазу номинальная (А)	23
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	68
Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилка 2 шт, переходник 12В , резиновые ножки 8шт
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD
Модель двигателя	Firman SPE 390
Объем двигателя см куб	389

Объем двигателя, см.куб.	300
Мощность двигателя (л.с.)	13
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	1.1
Тип масла	SAE10W30
Тип топлива	Бензин
Альтернатор /генератор переменного тока/	щёточный , синхронный
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Вес брутто (кг)	94.3
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	720*560*580
Объем брутто (м3)	0.26
Упаковка	картон

Бензиновый генератор FIRMEN RD7910E

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	5
Максимальная мощность генератора (кВт)	5.5
Расход топлива (л/час)	2.5
Сухой вес (кг)	90



Альтернатор
Материал обмотки -
100% медь



Гарантия
2 года при условии
регистрации*



Электростартер
Аккумулятор в
комплекте

Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	5
Максимальная мощность генератора (кВт)	5.5
Расход топлива (л/час)	2.5
Сухой вес (кг)	90
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм)	690*525*560
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Объем топливного бака (л)	25
Исполнение	открытое на раме
Дополнительные опции	АКБ
Приборы контроля	вольтметр
Сила тока на фазу номинальная (А)	23
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos φ)	1
Уровень шума (дБ(А))	68
Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилка 2 шт, переходник 12В , резиновые ножки 8шт , АКБ
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый

Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD
Модель двигателя	Firman SPE 390
Объем двигателя , см.куб.	389
Мощность двигателя (л.с.)	13
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	1.1
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Бензин
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Вес брутто (кг)	94.3
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	720*560*580
Объем брутто (м3)	0.235
Упаковка	картон

Бензиновый генератор FIRMAN RD8910

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.3
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.8
Расход топлива (л/час)	2.8
Сухой вес (кг)	95



Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.3
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.8
Расход топлива (л/час)	2.8
Сухой вес (кг)	95
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер
Объем топливного бака (л)	25
Исполнение	открытое на раме
Сила тока на фазу номинальная (А)	27.4
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	72
Комплект поставки	инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, ключ зажигания 2 шт, вилка 2 шт, переходник 12В
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	FIRMAN
Модель двигателя	SPE440E
Объем двигателя , см.куб.	439
Мощность двигателя (л.с.)	15
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	1.1
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40

Тип масла	SAE 10W30, SAE 10W40
Тип топлива	Бензин
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Вес брутто (кг)	99.3
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	820*560*580
Объем брутто (м3)	0.267
Упаковка	картон

Бензиновый генератор FIRMAN RD8910E

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.3
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.8
Расход топлива (л/час)	2.8
Сухой вес (кг)	97



Электростартер
Аккумулятор в комплекте



Альтернатор
Материал обмотки - 100% медь



Гарантия
2 года при условии регистрации*

Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.3
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.8
Расход топлива (л/час)	2.8
Сухой вес (кг)	97
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Объем топливного бака (л)	25
Исполнение	открытое на раме
Сила тока на фазу номинальная (А)	27.4
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	72
Комплект поставки	инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, ключ зажигания 2 шт, вилка 2 шт, переходник 12В, аккумуляторная батарея Li-Ion
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	FIRMAN
Модель двигателя	SPE440E

Объем двигателя , см.куб.	439
Мощность двигателя (л.с.)	15
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	1.1
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Бензин
Альтернатор /генератор переменного тока/	синхронный, щеточный
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Вес брутто (кг)	101.3
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	820*560*580
Объем брутто (м3)	0.267
Упаковка	картон

Бензиновый генератор FIRMAN RD8910E+ATS

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.3
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.8
Расход топлива (л/час)	2.8
Сухой вес (кг)	97



Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.3
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.8
Расход топлива (л/час)	2.8
Сухой вес (кг)	97
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер, автозапуск
Объем топливного бака (л)	25
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	LCD-панель
Сила тока на фазу номинальная (А)	28
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Кэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	92
Комплект поставки	генератор, блок АВР, вилки, инструкция
Двигатель	
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	FIRMAN
Модель двигателя	SPE440E
Объем двигателя , см.куб.	439
Мощность двигателя (л.с.)	15
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	1.1
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Бензин
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Упаковка	картон

Бензиновый генератор FIRMAN RD8910TE

Напряжение/частота (В/Гц)	380/220/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.3
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.8
Расход топлива (л/час)	2.8



Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	380/220/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.3
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.8
Расход топлива (л/час)	2.8
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Объем топливного бака (л)	25
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	вольтметр
Фаз	3
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	0.8
Уровень шума (дБ(А))	68
Комплект поставки	инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, ключ зажигания 2 шт, вилка 2 шт, переходник 12В, аккумуляторная батарея Li-Ion
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	FIRMAN
Модель двигателя	FIRMAN
Объем двигателя , см.куб.	439
Мощность двигателя (л.с.)	15
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного	1.1

картера (л)	
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Бензин
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	820*560*580
Объем брутто (м3)	0.267
Упаковка	картон

Бензиновый генератор FIRMAN RD9910E

Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.5
Максимальная мощность генератора (кВт)	7.1
Расход топлива (л/час)	3
Сухой вес (кг)	90



Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.5
Максимальная мощность генератора (кВт)	7.1
Расход топлива (л/час)	3
Сухой вес (кг)	90
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Объем топливного бака (л)	25
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	вольтметр
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	92
Комплект поставки	инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, ключ зажигания 2 шт, вилка 2 шт, переходник 12В, аккумуляторная батарея Li-Ion
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	FIRMAN
Модель двигателя	SPE440E
Объем двигателя , см.куб.	339
Мощность двигателя (л.с.)	15
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки	механическая

оборотов двигателя	
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	1.1
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Бензин
Альтернатор /генератор переменного тока/	синхронный, щеточный
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Вес брутто (кг)	92.5
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	820*560*580
Объем брутто (м3)	0.267
Упаковка	картон

Бензиновый генератор FIRMAN RD9910TE

Напряжение/частота (В/Гц)	380/230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.5
Максимальная мощность генератора (кВт)	7.1
Расход топлива (л/час)	3



Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	380/230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.5
Максимальная мощность генератора (кВт)	7.1
Расход топлива (л/час)	3
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Объем топливного бака (л)	25
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	вольтметр
Фаз	3
Уровень шума (дБ(А))	92
Комплект поставки	инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, ключ зажигания 2 шт, вилка 2 шт, переходник 12В, аккумуляторная батарея Li-Ion
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	FIRMAN
Модель двигателя	SPE440E
Объем двигателя , см.куб.	339
Мощность двигателя (л.с.)	15.5
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	1.1
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Бензин
Альтернатор /генератор	синхронный, щеточный

переменного тока	
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	820*560*580
Объем брутто (м3)	0.267
Упаковка	картон

Бензиновый генератор FIRMAN RD9910E+ATS

Напряжение/частота (В/Гц)	220/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.5
Максимальная мощность генератора (кВт)	7.1
Расход топлива (л/час)	3



Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6.5
Максимальная мощность генератора (кВт)	7.1
Расход топлива (л/час)	3
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер, автозапуск
Объем топливного бака (л)	25
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	вольтметр
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	92
Комплект поставки	инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, ключ зажигания 2 шт, вилка 2 шт, переходник 12В, аккумуляторная батарея Li-Ion инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, ключ зажигания 2 шт, вилка 2 шт, переходник 12В, аккумуляторная батарея Li-Ion, блок А
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	FIRMAN
Модель двигателя	SPE440E
Объем двигателя , см.куб.	439
Мощность двигателя (л.с.)	15.5

Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	1.1
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Бензин
Альтернатор /генератор переменного тока/	синхронный, щеточныйсинхронный, щеточный
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	820*560*580
Объем брутто (м3)	0.267
Упаковка	картон

По вопросу приобретения обращатся:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес: fmr@nt-rt.ru

сайт: firman.nt-rt.ru