

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 6000EH3

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Модель | TSS SDG 6000EH3 |
| Мощность номинальная, кВт | 6 |
| Мощность номинальная, кВА | 7.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 8.1 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 9 |
| Объем топливного бака (л) | 15 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.8 |
| Вид топлива | дизель |
| Уровень шума (дБ/7м) | 82 |
| Исполнение | открытое |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 5.4 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Количество розеток 230В | 1 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Вольтметр | да |
| Комплектация | Электрическая вилка, комплект проводов, ручки/колёса |
| Модель двигателя | C192F |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 0,499 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.6 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 18/12 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | да |
| Масса, кг | 114 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 707x525x647 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |

Артикул: 077019

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 6.5 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель:

Генератор:

Гарантия: 12 мес.

Дизель генератор с электронным запуском **TSS SDG 6000 EH3** предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 220-380 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 6 кВт, оснащенный колесным комплектом для удобства передвижения.

Область применения:

Трехфазный дизель генератор с максимальной мощностью 6.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380В потребителей. Российский трехфазный дизельгенератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трехфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии.

Необходимо учитывать, что схема соединения "Звезда" используемая в трехфазном дизель генераторе ТСС, позволяет, при подключении нагрузки к однофазному разьему 220В, получить полезную снимаемую мощность всего 2 кВт. Электрогенератор дизельный 6 кВт работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

Особенности конструкции:

- Двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
- Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы
- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы(моточасы) дизельного генератора, напряжение, частота тока)
- Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 5.5 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения

Комплектация:

- Индикатор давления в системе смазки двигателя
- Тепловой автоматический выключатель
- Датчик уровня топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Аккумулятор
- Розетки: 220В - 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Выход на 12В для зарядки аккумулятора
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт.
- Набор 12 вольтовых проводов
- Колеса
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание:

На дизель генераторы ТСС предоставляется гарантия **12 месяцев**. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.