

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS-SGG 7500E3

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Модель	TSS-SGG-7500E3
Мощность номинальная, кВт	7,5
Мощность номинальная, кВА	9,5
Мощность максимальная, кВт	8,5
Мощность максимальная, кВА	10,5
Напряжение (В)	400/230
Коэффициент мощности	0,8
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	11
Объём топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,4
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	80
Исполнение	открытое
Тип запуска	ручной/электростартер
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Количество розеток 400В	1
Количество розеток 230В	1
Вольтметр	да
Модель двигателя	TSSC192FB(16HP)
Комплектация	руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект
Количество цилиндров	1
Рабочий объём двигателя (л)	0,46
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0,9
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W-40
Установленный аккумулятор Ah/V	17/12
Датчик уровня топлива	да
Глушитель	да
Масса, кг	94
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	686x526x550
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 006493

Гарантия: 12 мес.

Трёхфазный бензогенератор **TSS SGG 7500 E3** (с электронным запуском) предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 220-230 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 7,5 кВт.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Трёхфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 8,5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трёхфазных 380В потребителей.

Российский трёхфазный бензогенератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трёхфазный компрессор для работы автоподъёмников, в моменты отключения электроэнергии.

Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30. Необходимо учитывать, что схема соединения "Звезда" используемая в трёхфазном бензогенераторе ТСС, позволяет, при подключении нагрузки к однофазному разъёму 220В, получить полезную снимаемую мощность всего 2,8 кВт.

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»**

129626, РФ, г.Москва, Графский переулок, д.9, стр.1

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

e-mail: [info@tss.ru](mailto:info@tss.ru), <http://www.tss.ru>

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Индикатор давления в системе смазки двигателя
- Тепловой автоматический выключатель
- Поплавковый указатель топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Аккумулятор
- Розетки: 220В - 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт.
- Свечной ключ
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:**

На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия *12 месяцев*.

Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.