DAEWOO GASBOILER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			DGB-100MSC	DGB-130MSC	DGB-160MSC	DGB-200MSC	DGB-250MSC	DGB-300MSC	DGB-350MSC	DGB-400MSC
Применение			Отопление и горячее водоснабжение							
Тип розжига			Электронный							
Тип системы отопления			Со встроенным закрытым расширительным баком							
Тип газа			Природный, либо сжиженный газ							
Тип дымохода			Двойной (коаксиальный) дымоход (ТУРБО)							
Системы обеспечения безопасности и надежности			Высокая огнеупорность корпуса котла, двойная защита от замерзания, система защиты от задувания, система перезапуска котла, система защиты вентилятора, защита от залипания ротора насоса, защита от закипания, тройная защита от перегрева, датчик утечки газа							
Аксессуары			Выносной комнатный пульт дистанционного управления, монтажная планка, магнитный сетчатый фильтр							
Максимальная мощность в режиме отопления			11,6 кВт (10,000ккал/ч)	15,1 кВт (13,000ккал/ч)	18,6 кВт (16,000ккал/ч)	23,3 кВт (20,000ккал/ч)	29,1 кВт (25,000ккал/ч)	34,9 кВт (30,000ккал/ч)	40,7 кВт (35,000ккал/ч)	46,5 кВт (40,000ккал/ч)
Диапазон регулировки мощности в режиме отопления			7,0 - 11,6кВт	10,5 - 15,1кВт	10,5 - 18,6 кВт	10,5 - 23,3 кВт	15,1 - 29,1кВт	15,1 - 34,9 кВт	16,9 - 40,7 кВт	16,9 - 46,5 кВт
Максимальная мощность ГВС			18,6 кВт		23,3 кВт		29,1 кВт	34,9 кВт	40,7 кВт	46,5 кВт
Диапазон регулировки мощности в режиме ГВС			7,0 - 18,6кВт	10,5 - 18,6 кВт	10,5 - 23,3 кВт		15,1 - 29,1кВт	15,1 - 34,9 кВт	16,9 - 40,7 кВт	16,9 - 46,5 кВт
Производительность по ГВС	При dT25		10,7 л/мин		13,3 л/мин		16,7 л/мин	20,0 л/мин	23,3 л/мин	26,7 л/мин
	При dT40		6,7 л/мин		8,3 л/мин		10,4 л/мин	12,5 л/мин	14,6 л/мин	16,7 л/мин
Номинальное давление газа			12 мбар							
Давление природного газа (минимальное /максимальное)			4~25 мбар							
Минимальное давление воды на входе			0,2 бар							
Максимальный расход газа	Отопл.	Сжиж. газ	1,0 кг/ч	1,33 кг/ч	1,67 кг/ч	2,1 кг/ч	2,6 кг/ч	3,0 кг/ч	3,3 кг/ч	3,7 кг/ч
		Прир. газ	1,14 м³/ч	1,52 м³/ч	1,90 м³/ч	2,4 м³/ч	2,97м³/ч	3,43 м³/ч	3,76м³/ч	4,23 м³/ч
	ГВС	Сжиж. газ	1,67 кг/ч	1,67 кг/ч	2,1 кг/ч		2,6 кг/ч	3,0 кг/ч	3,3 кг/ч	3,7 кг/ч
		Прир. газ	1,90 м³/ч	1,90 м³/ч	2,4 м³/ч		2,97 м³/ч	3,43 м³/ч	3,76 м³/ч	4,23 м³/ч
КПД, %			91							
Диаметры:	Дымоход (нар.)		80 мм							
	Воздуховод (нар.)		110 мм							
Диаметры подключения трубопроводов	Газ		1/2"				3/4"			
	Холодная вода и ГВС		1/2"							
	Отопление		3/4"							
Электропитание			220В, 50 Гц							
Потребляемая мощность			110 Вт	100 Вт	105 Вт			110 Вт	130 Вт	140 Вт
Размеры			490 x 626 x 242 мм				490 x 626 x 369 мм			
Вес			26 кг	27 кг			33 кг		35 кг	
Форсунки (прир. газ)			1,76/6 шт.	1,76/8 шт.			1,55/15 шт.		1,55/18 шт.	
Форсунки (сжиж. газ)			1,12/ 6 шт.	1,12/8 шт.			1,10/15 шт.		1,10/18 шт.	